

IPS



LED backlight technology

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DisplayPort



24" touchscreen se skvělou výbavou IPS panel s LED podsvícením porty VGA, DVI, HDMI a DisplayPort servisní balíček Expres Gold*

24" V-Touch 2410w je špičkový dotykový panel NEC s brilantním IPS panelem a LED podsvícením. Profesionální kvalita obrazu s nativním rozlišením 1920 × 1200. Panel je připraven i pro případné upevnění na zeď či rameno podle standardu VESA. Se zabudovanými reproduktory (2×1W), se třemi digitálními vstupy (DVI, HDMI, DisplayPort) a jedním analogovým (VGA) jej můžete plně využívat takřka kdekoliv. Jas 350 cd/m² a kontrastní poměr 1000:1 společně s nadprůměrnou dobou odezvy 6ms za ručí pohodlnou práci v jakémkoliv prostředí. Funkce automatického nastavení jasu podle úrovně osvětlení v místnosti. Úhly pohledu dosahují excelentních hodnot 178°/178° při kontrastu 10:1 a vy tak máte přehled o dění na monitoru z jakéhokoliv místa. Atraktivní design s úzkým rámečkem. V-Touch 2410w je osazen odporovou 5-vodičovou dotykovou vrstvou, která je odolná proti mechanickému opotřebení či poškrábání, její udávaná životnost je až 35 milionů dotyků v jednom místě a lze ovládat prstem nebo jakýmkoliv předmětem, například ukazovátkem. V-Touch 2410w je možné připojit k počítači pomocí kabelu USB, k dispozici jsou navíc další USB porty pro ostatní periférie.

* Díky balíčku Expres Gold máte garanci, že v případě závady bude panel zdarma odvezen do servisního střediska a opravený vrácen zpět do 3 pracovních dnů, případně si můžete objednat předem opravu na počkání v servisním středisku VEKOBS v Praze.

specifikace

LCD	Typ	19" IPS W-LED TFT barevný LCD panel, aktivní matice
	Zobrazovaná plocha	51,8cm (h) × 32,4cm (v), 61,1cm diagonálně
	Velikost bodu	0,270mm
	Nativní rozlišení	1920 × 1200
	Kontrastní poměr	1000:1 (typ)
	Úhly pohledu	178° × 178° (10:1)
	Doba odezvy	6ms
	Barevnost	16,7M barev
	Jas	350cd/m ² (typ)
	Frekvence	H: 31.5 – 77kHz, V: 56 - 60Hz
KONEKTORY	Analog	15pin mini D-Sub (odpojitelný kabel v balení)
	Digital	24-pin DVI-D (odpojitelný kabel v balení), HDMI, DisplayPort, USB
	Audio	3,5mm stereo audio Line-in
AUDIO	Reproduktory	2 × 1 W
ERGONOMIE	Náklon / Otočení	-5 až +30° / -170 až +170
	VESA	100 x 100 mm
NAPÁJENÍ	Napájení	3pin AC CEE22
	Napětí	100-120 V / 220-240 V; 0.8A / 0.45A
	Spotřeba	21W, 16W (Eco Mode 2), < 0.47W (Power Savings Mode)
OPERAČNÍ PODMÍNKY	Teplota	+5°C až +35°C
	Vlhkost	20% - 80% (nekondenzující)
ROZMĚRY	š × v × h (mm)	556.2 × 408.9 × 230.0 (s podstavcem)
VÁHA	netto	7,5kg (s podstavcem)
NORMY, REGULACE		EPEAT™ Gold; CE; TCO 6.0; ErP; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 6.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307(pixel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS
OSTATNÍ FUNKCE		Eco Mode, Carbon Footprint Meter, Ambient Light Sensor, Lidský senzor

TOUCHSCREEN

aktivace:	jakýmkoliv předmětem nebo prstem (i v rukavici)
aktivační tlak:	< 50gr
světelná propustnost:	80% +/-2%
více operační teplota:	-10°C - 70°C
skladovací teplota:	-30°C - 85°C
chemická odolnost:	Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
odolnost povrchu:	3H dle normy JIS K5400
životnost:	až 35 milionů dotyků v jednom místě prstem
kompatibilita:	Windows 2000/XP/Vista/7/8/NT/CE, DOS, LINUX, MAC
rozhraní:	USB